



>>> TUBE RADIANT GAZ - TYPE TURBO 1

■ Descriptif produit :

Tube radiant gaz d'une longueur hors tout de 5350 mm de marque JETTO, type « Turbo 1 - JT1 22 » d'une puissance de 22 kW/PCI, prévu pour un fonctionnement au gaz naturel ou propane. Cet appareil de type dynamique est un émetteur de chauffage par rayonnement équipé d'un système de ventilation. Cet équipement récupère l'énergie (calories) en haut du bâtiment et diffuse de façon homogène cette chaleur au sol. Cet appareil de chauffage est composé de matériaux recyclables: un boîtier brûleur, une épingle assemblée en usine, un jeu de réflecteurs, un ventilateur et une gaine en acier. Cette structure à cinq éléments permet une mise en œuvre rapide et économique.

- Epingle acier haute température assemblée en usine Ø 76,1 avec coude soudé et entretoises de maintien et de suspension.
- Jeu de réflecteurs à haute diffusion à 2 et 4 encoches avec perçage pour buses à induction.
- Boîtier brûleur monobloc revêtu d'une peinture en époxy blanc avec manchons de guidage absorbant la dilatation. Grille d'aspiration pour raccordement d'air neuf à l'extérieur.
- Brûleur torche à flamme longue et à faible émission de NOx (< 40ppm) équipé d'une electrovanne gaz à double sécurité.
- Ventilateur d'extraction de gaz brûlés à très faible consommation électrique, équipé d'une sécurité par pressostat.
- Boîtier d'allumage et de sécurité électronique.
- Electrode d'allumage haute tension avec sécurité et contrôle de flamme par courant d'ionisation.
- Une gaine de soufflage équipée de 5 buses à induction répartit la chaleur au sol en entraînant l'air du local.
- Groupe moto ventilateur de 900m³/h avec grille d'aspiration intégrée au tube radiant.



Indice : 04-01-2010.